

PHEDRA EVO

Die **Phedra EVO** ist ein vielseitiger und funktioneller Getränkeautomat für Spitzenleistung auf engstem Raum. Perfekt für den HORECA-Bereich und Büros geeignet dank seines minimalen Platzbedarfs und einfacher Bedienung. Das neue Design des Phedra Evo-Modell wurde entwickelt um Ihre Kaffeepausen noch angenehmer zu machen. Die Liebe zum Detail, dass die Saeco Produkte charakterisiert wird hier durch die Eleganz von Linien und Farben, die innovativen Funktionen und das schallgedämpfte Mahlwerk zum Ausdruck gebracht. Die **Phedra EVO Cappuccino** verfügt über einen integrierten Cappuccinatore für einen perfekten Milchschaum. Es besteht die Möglichkeit neben Frischmilch auch Milchpulver zur Getränkezubereitung zu nutzen. Ein beleuchteter Getränkeausgaberaum, ein neues Bedienfeld und ein neues farbiges 3,5" TFT Display machen die Getränkeausgabe noch benutzerfreundlicher.

Ausstattungsmerkmale:

- 3,5 Zoll TFT Display
- Saeco Brühgruppe mit neuem Vorheizsystem
- Extra leises Mahlwerk für den besseren Einsatz im Büro
- Beleuchtete Tasten und Tassenausgabe
- Ausgabehöhe bis 180 mm, Tassentisch höhenverstellbar (2 Positionen)
- Integrierter Cappuccinatore „Pinless Wonder“ für Frischmilch
- Separate Heißwasserausgabe
- Reinigungsprogramm für Milchsystem
- Türöffnung seitlich
- ECO Modus

Benutzeroberfläche:

- 8 Direktwahltasten
- 2 Produktwahltasten für Vorauswahl
- 3,5" TFT Display

Zubehör optional:

- Unterschrank
- Milkühler Peltier 1 Liter (Tetrapack)
- Milkühler 5 Liter mit Kompressor
- Kit Zahlungssystem
- Kit 5 Tasten
- Kit für elektromechanischen Zähler
- Kit EVA-DTS 6.0 mit serieller Verbindung
- Kit EVA-DTS 6.0 mit Infrarotverbindung



TM
1 L Milch - Peltierkühler



TM
5 L Standardkühler

Technische Daten
Phedra EVO Espresso
Phedra EVO Cappuccino

Aufbau		
Maße Breite x Höhe x Tiefe	393x695x508	393x695x508
Gewicht	36,5 kg	37,5 kg
Material Front	ABS	ABS
Material Gehäuse	verzinkter, lackierter Stahl	verzinkter, lackierter Stahl
Elektrische Eigenschaften		
Netzspannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Leistung	1650 W	1750 W
Wasservorrichtungen		
Boiler	1/300 cc	1/300 cc
Material Boiler	Messing-TEA beschichtet	Messing-TEA beschichtet
Durchlauferhitzer Dampf	-	1
Wasseranschlüsse		
Wasserversorgung	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Wasseranschluss	¾" (1 – 8 Bar)	¾" (1 – 8 Bar)
Weitere Funktionen		
Bohnenbehälter	1	1
Instantbehälter	3	3
Kapazität Kaffeesatzbehälter	50	50
Kapazität Restwasser	1,8 Liter	1,8 Liter
Mischer	1 Motormischer, 1 Teemischer	2
Brühgruppe	9g	9g
Anzahl Produktwahltasten	8	8
Anzahl Vorwahltasten	2	2
Mahlwerk	1	1
Integrierter Cappuccinatore	-	Ja
Kaffeeausgabehöhe	89 – 109 mm oder 185 mm	89 – 109 mm oder 185 mm
Produktkapazitäten		
Kaffeebohnen	1,0 kg	1,0 kg
Instantkaffee	0,33 kg	0,33 kg
Geeignet für gemahlene Kaffee	nein	nein
Milchpulver	0,65 kg	0,65 kg
Schokopulver	1,75 kg	1,75 kg
Tee	1,5 kg	1,5 kg

